

Montagehinweis - Türen für das TREL RS Einbauschranksystem B/H/T 600/2394/620 und B/H/T 600/2384/420

TREL


Tür – Verfügbarkeit

Schranksbreite 800 mm grundsätzlich Doppelflügel je 2 Stk. 400mm breit*
Schranksbreite 600 mm Einflügeltür 600mm, auch möglich Doppelflügel
je 300 mm*

Montagehinweis Zuordnung der Türbänder

Beim einzelverbauten Basisschrank
werden nur gerade Bänder ohne
Kröpfung benutzt.

Topfband gerade (G):
Aufschlag 16 mm




Bei mehreren Schränken aneinander gesetzt

Bei der Kombination Basisschrank + Mittelseite/Anbauteile
teilen sich als Türaufschlag bei allen
Mittelseiten je 2 Türen eine Mittelseite.

Aus diesem Grund werden alle Türen an den
Mittelseiten mit gekröpften Bändern versehen.
Die linke und rechte Außentür werden hingegen
wie zuvor an den Seiten des Basisschranks
mit geraden Bändern bestückt.

Topfband gekröpft (K):
Aufschlag 8 mm



Türanordnung

***Wichtig:** Bei der Kombination von Basisschränken mit mehreren Mittelseiten,
unterscheiden sich die Türbreiten geringfügig um wenige Millimeter (optisch nicht
wahrnehmbar). Vor der Türmontage bei einem Schrank mit mehreren Mittelseiten
bitte die Türbreiten nachmessen und die breitesten Türen den Schränken links und
rechts außen zuordnen. Bei der Kombination eines Basisschranks mit nur einer
Mittelseite hingegen sind alle Türen gleich breit.